

Kontrastmarkering

(invändigt i Pajala Kommun)

Kort om Kontrastmarkering

Kontrastmarkering görs dels för att underlätta orienteringen för synskadade och dels för att uppmärksamma hinder. Särskilt viktigt är det att kontrastmarkera hinder som kan innebära olycksfallsrisker, till exempel trappor och pelare.

Färg består av färgton, mättnad och ljushet. Synskadade personer uppfattar lättast skillnader i ljushet och därefter i mättnad. Med kontrasterade färger avses därför här färger med stora skillnader i första hand i ljushet och därefter mättnad. Kontrasten mellan ljust blått och mörkt blått är alltså tydligare än kontrasten mellan rött och blått av samma ljushet. En tumregel är att skillnader i ljushet mellan ett föremål och dess bakgrund bör vara minst 0,40 enheter i NCS (Natural Color System). Ljusa färger kan vara att föredra, då de är lättare att uppmärksamma i mörker.

Val av färg

I Pajala kommun skall Kulör **Röd NCS S 0580-Y90R** användas vid kontrastmarkering. Förutsatt att denna färg bryter av med minst 0,40 NCS mot omkringliggande färger och bakgrund.

Hur skall kontrastmarkering utföras

- Dörrar: väggytan till en bredd av 8 cm runt och ovan dörrkarm/öppning skall kontrastmålas.
Smyg skall även målas om den är bred.
- Pelare: Måla hela pelaren upp till höjden 210 cm.
- Utskjutande föremål såsom ventilationsdon, m.m. där skall hela målas upp till höjden 210 cm.
- Hörn: måla 8 cm in på väggen på varje sida och upp till höjden 210 cm.
- Handledare (i trappor och ramper) med basen svart kontrastmålas med minst en kvarts varv (1/4 av ledstången, den del som är över och inåt).
Hela handledaren kontrastmålas vid start och slut.
- Runt dörröppningsknappar till automatiska dörröppnare, larmknappar (RWC), hisspaneler, m.m. kontrastmålas en ram på 3-4 cm runt hela objektet.

- Kontrastmarkering av trappa: trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkant på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp. Dessa skall även vara taktila (avvikande i struktur så att en gravt synskadad skall kunna känna dessa). *Varje steg får INTE markeras, utan bara översta och nedersta.*
- RWC: Dörr och inredning kontrasterar i ljushet mot bakgrunden. 0,40 NCS i ljushet mot bakgrunden. *Sittringen skall vara i avvikande färg.*

*Handikapprådet i Pajala kommun i samarbete med Pajalabostäder AB.
/ Petter Särkijärvi /*

/ Kjell Lingenäs /